Bouche-pores à l'aspect mouillé

Très brillant No. 985

- Fini transparent très lustré
- Excellente couche de finition pour la peinture et la teinture
- 100 % acrylique pour une plus grande durabilité
- Intérieur/extérieur et vertical/horizontal
- Résiste aux marques de caoutchouc brûlant

IMPORTANT! NE PAS OUVRIR LE CONTENANT AVANT DE LIRE LE MODE D'EMPLOI. PROTÉGER CONTRE LE GEL.

LE PRODUIT AURA UNE APPARENCE LAITEUSE DANS LE CONTENANT, MAIS UNE FOIS SEC, IL AURA UN FINI TRANSPARENT.

OÙ L'UTILISER

- Appliquez-le sur des surfaces, intérieures ou extérieures, déjà enduites ou non, verticales ou horizontales, comme les pavés, le béton, les tuiles mexicaines, les tuiles non vernies, la brique, l'agrégat, la pierre naturelle et artificielle, la maçonnerie et le stuc.
- Non recommandé pour le bois, le métal, le granit, le marbre, le béton de granit, les surfaces adjacentes aux piscines ou soumises à une pression hydrostatique. Ne pas appliquer sur des produits à base d'huile.

ATTENTION : Les surfaces avec un bouche-pores peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Faites preuve de prudence en marchant sur une surface humide. Appliquer par sections pour éviter de marcher sur la zone mouillée pendant l'application.

PRÉPARATION † (Il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous pour optimiser les résultats.)

- Le nouveau béton doit durcir pendant au moins 30 jours.
- Pour une pénétration et une adhérence adéquates du scellant sur un plancher de béton neuf ou lisse, appliquez un produit comme le NETTOYANT ET PRÉPARATEUR POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM[MD] No. 991 pour nettoyer et préparer la surface. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.
- Utilisez un produit comme le DÉGRAISSANT ET NETTOYANT POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 990 pour nettoyer des surfaces recouvertes en bon état.
- Pour décaper complètement la surface, utilisez un produit comme le DÉCAPANT DE PEINTURE POUR BÉTON ET MAÇONNERIE BEHR PREMIUM No. 992. Suivre le mode d'emploi sur l'étiquette. Grattez et enlevez tout le revêtement se détache ou s'écaille.

APPLICATION

- **NE PAS DILUER.** Brasser ou agiter avant l'application.
- Utilisez le produit quand la température se situe entre 50 et 80 °F (10 et 27 °C). Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer sue une surface mouillée ou si de la pluie ou d'abondantes rosées sont prévues dans les 24 heures.
- Appliquez une mince couche à l'aide d'un pinceau en nylon/polyester, un manchon de tissu duveteux de 1/4 à 3/8 po, un tampon applicateur de qualité ou un pulvérisateur à pompe de qualité avec une buse ajustable à un rythme d'application de 200 pi. ca. à 450 pi. ca. (de 19 m^2 à 42 m^2) par gallon. Le taux d'application dépend fortement du caractère abrasif et poreux de la surface. Si le pulvérisateur est utilisé, effectuer des reprises au rouleau pour obtenir une épaisseur uniforme.
- Laisser la première couche sécher pendant 4 heures, puis appliquer une autre couche à un taux d'application de 350 pi. ca. à 700 pi. ca. (de 33 m^2 à 65 m^2). Vous pourrez appliquer d'autres couches (non plus de 4) pour un effet plus brillant et une meilleure protection.

Remarque : Les surfaces horizontales pourraient faire l'objet d'une usure excessive. Par conséquent, des retouches peuvent être nécessaires de temps à autre.

GARANTIE LIMITÉE BEHR PROCESS CORPORATION garantit que ce produit répond aux normes de fabrication de Behr. Si le produit ne répond pas à ces normes, Behr pourra, à sa discrétion et avec une preuve d'achat, vous fournir un montant équivalent d'un nouveau produit ou vous rembourser le montant de l'achat de ce produit. **Behr n'est pas responsable (1) de la main-d'œuvre et des coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) des dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

BEHR
Une société Masco

©2011 BEHR PROCESS CORPORATION
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <100 g/L • REV. 04/11

TEMPS DE SÉCHAGE

- Sec au toucher en 1 heure. Un temps de séchage plus long est nécessaire lorsque les températures sont basses et que l'humidité est élevée.
- Attendre 24 heures avant de permettre une circulation légère sur les planchers. Attendre 72 heures avant de replacer le mobilier ou d'exposer la surface à une forte circulation pédestre ou automobile.
- Stationner les voitures sur des cartons pendant les 14 jours suivant l'application du produit.
- Attendre au moins 30 jours avant de nettoyer avec un détergent liquide doux et non abrasif.

NETTOYAGE

- Utiliser du savon et de l'eau.
- Jeter les chiffons utilisés aux endroits appropriés et **protéger le produit non utilisé contre le gel.**
- Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

†ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. Appelez le numéro d'urgence du National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou visitez www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

ATTENTION! IRRITANT! PRODUIT NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT : ÉTHYLÈNE GLYCOL. PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Utilisé correctement, un appareil respiratoire homologué par la NIOSH contre la vapeur organique avec filtre à particules de série P peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant de l'utiliser. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.